

Спасибо за покупку!

Галтовка барабанная 9001040 КТ-6808

ОСОБЕННОСТИ

Галтовочная установка барабанного типа КТ-6808 - предназначена для работы на мелкосерийном и среднесерийном производствах.

Установка позволяет обрабатывать изделия как в мокром, так и в сухом режимах.

Она идеально подходит для снятия заусенцев и шлифования заготовок, а также полировки ювелирных изделий.

Установка предназначена для широкого спектра операций от шлифовки до финишной полировки(в зависимости от выбранного наполнителя) ювелирных сплавов, титана, стали, поделочных камней.

Барабанная установка КТ-6808 эффективна в обработке различных изделий и позволяет использовать различные галтовочные тела, такие как металлические шарики, пластик, керамику.

Важным преимуществом перед установками аналогичного класса является то, что в ее конструкции предусмотрена плавная регулировка скорости вращения, а так же то, что барабан изготовлен из прозрачного акрилового стекла. Эти два фактора позволяют точно задать правильную траекторию движения наполнителя и изделий в барабане. Тем самым повышается эффективность работы и качество обработки изделий..



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Реверс
- Таймер - 60 мин
- Скоростей - 5
- Объем барабана - 1 л
- Размер барабана - 105x145 мм
- Вес всех изделий - до 90 г
- Электропитание - 220 В
- Габариты (ДхВхШ) - 230x180x240 мм

ЗАГРУЗКА ОДНОГО БАРАБАНА:

- Металлический наполнитель - 1,5 кг
- Фарфоровый наполнитель - 1 кг
- Пластиковый наполнитель - 0,5 кг
- Ореховая скорлупа - 0,350 кг

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА УСТАНОВКЕ

Пренебрежение данными рекомендациями может принести вред здоровью людей и нанести ущерб оборудованию!

К эксплуатации установки допускаются лица, ознакомленные с руководством, конструктивными особенностями установки и правилами её эксплуатации.

- Не перегружайте установку рабочими телами и изделиями
- Используйте только фирменный наполнитель,
- Не допускайте попадания предметов на вращающиеся части установки
- Не включайте установку при низком напряжении в сети. Выключите и не эксплуатируйте ее до тех пор, пока напряжение не будет восстановлено
- Запрещается производить действия, не предусмотренные данной инструкцией

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы внимательно изучите данную инструкцию!

1. Разместите галтовочную установку на твердой ровной поверхности
2. Подключите установку к сети электропитания 220В/ 50 Гц/
3. Снимите барабан и установите его крышкой вверх
4. Отожмите эксцентриковый зажим и снимите крышку
5. Загрузите до половины рабочей камеры выбранный наполнитель (для мокрых процессов залить компаунд на 1см выше уровня наполнителя)

РАБОТА

1. Поместите изделия в контейнер
2. Закройте крышку
3. Установите контейнер на рабочие ролики
4. С помощью регулятора скорости (SPEED CONTROL) установите скорость вращения барабана
5. С помощью регулятора времени (TIME CONTROL) установите время вращения барабана
6. Нажмите кнопку включения
7. По окончании пройденного времени выключите галтовку, снимите контейнер и вытащите изделия из контейнера.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Галтовочная установка – 1 шт.
- Контейнер с крышкой и фиксатором – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут быть внесены производителем без предварительного уведомления.

Рады видеть вас снова в магазинах сети ПРОФИ!



Сеть магазинов «ПРОФИ» и «ПРОФИ-Ювелир»

www.siriust.ru www.profi-jeweller.ru